

CERTIFICADO DE GARANTIA DEL PRODUCTO:

PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DOBLE PARED LT

Mediante el presente certificado de garantía, POLYROOF S.A.C. garantiza las planchas de policarbonato alveolar doble pared de la marca LT, por un período de 10 años desde la fecha de compra de la mercadería, según los términos, condiciones y limitaciones expuestos en el presente documento.

1. CONDICIONES GENERALES

- 1.1. Esta GARANTÍA aplica a todas las planchas de policarbonato de 6mm y 8mm marca LT.
- 1.2. El período de la garantía otorgada de 10 años se inicia desde la fecha de entrega de la mercadería al comprador consignado en el encabezado de este certificado.
- 1.3. El inicio de la validez de la GARANTÍA se inicia con la recepción del producto en las instalaciones del cliente.
- 1.4. La presente GARANTÍA solo cubre los defectos de fábrica del producto.
- 1.5. La presente GARANTÍA no cubre los daños o pérdidas, directas o indirectas, producidos por una causa no contenida en el presente certificado.
- 1.6. La presente GARANTÍA es válida solo si la lámina ha sido almacenada, manipulada, instalada y limpiada correctamente según las recomendaciones de GLANZE, contenidas en su página web o informadas por cualquier otro medio al cliente.
- 1.7. Las especificaciones técnicas se detallan en la ficha técnica del producto.
- 1.8. No se recomienda el enrollamiento de planchas en actividades de almacenamiento o transporte, esto podría generar deformación permanente en las planchas, así como puntas levantadas en los extremos y hasta alveolos quebrados. El almacenamiento natural de las planchas debería realizarse de forma vertical u horizontal.
- 1.9. Cualquier incumplimiento de estas recomendaciones conlleva a la pérdida de la presente GARANTÍA.

2. TRANSMISIÓN DE LUZ

- 2.1. Para las planchas de policarbonato de 6mm y 8mm marca LT, se garantiza que el nivel de transmisión de luz del producto no variará en más de 15% en comparación con el valor original, durante un periodo no mayor a diez (10) años desde la fecha de compra a POLYROOF S.A.C según mediciones efectuadas de acuerdo con la norma ASTM D 1003.
- 2.2. La presente GARANTÍA no cubre la pérdida de transmisión de luz causada por suciedad, arañones, quiebres, instalación errada, exposición a químicos u otras circunstancias producidas como consecuencia de la mala manipulación o instalación de la plancha LT.

3. AMARILLAMIENTO

- 3.1. Para las planchas de policarbonato de 6mm y 8mm marca LT, se garantiza que estas no variarán su índice de amarillamiento en más de 20% en comparación con el valor original, según mediciones efectuadas de acuerdo con la norma ASTM E 313.
- 3.2. La presente GARANTÍA no cubre el amarillamiento causado por suciedad, arañones, quiebres, instalación errada, exposición a químicos u otras circunstancias producidas como consecuencia de la mala manipulación o instalación de la lámina. Solo se garantiza el cambio de color producido como resultado directo y exclusivo de la radiación solar.

4. RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

- 4.1. Se garantiza la resistencia contra la caída de granizo natural de 23mm de diámetro que genera una energía cinética de (1) Joule. Para ello se realiza una Prueba de caída de un dardo bajo referencia con la norma ASTM D 5628. Para que el reclamo proceda la plancha alveolar marca LT deberá presentar al menos 7 perforaciones en diferentes puntos de la superficie producidos por 10 impactos (70%) durante la prueba de simulación de granizo citada a continuación (PRUEBA DE SIMULACIÓN DE GRANIZO).
- 4.2. No se garantiza la resistencia a la ruptura ocasionada por impactos causados por otros medios intencionales y no intencionales.
- 4.3. No se garantiza, si el producto fue instalado incorrectamente colocando la zona de protección UV al interior y no hacia el exterior; ya que al estar expuesta a la radiación UV sin protección, el perfil se degradará con el tiempo perdiendo su resistencia mecánica.

5. PRUEBA DE SIMULACIÓN DE GRANIZO

“De acuerdo con la experiencia, un granizo natural de 23 mm de diámetro tiene una velocidad de impacto promedio de 17 m/s, y una energía cinética de un (1) Joule, a temperatura ambiente. En un estudio hecho sobre granizos se ha establecido que la frecuencia promedio de granizos de más de 10 mm de diámetro es tan solo del 2.9%, granizos de mayor tamaño son aún menos frecuentes”.

- 5.1. Para la plancha de policarbonato de 6mm y 8mm de espesor marca LT, se garantiza la resistencia contra granizo, proporcionando energía similar y efectuando la prueba de caída de un dardo bajo referencia con la norma ASTM D 5628.

6. INSTALACIÓN

La plancha de policarbonato marca LT tiene en una de sus caras una capa coextruida con protección contra rayos UV. Este lado deberá ir siempre hacia el exterior o hacia la fuente de luz. No se garantiza si el producto fue instalado del lado contrario, ya que la plancha presentará un amarillamiento y un envejecimiento prematuro causando daños irreversibles sobre la superficie de la plancha.

7. PROCESO DE LIMPIEZA

- 7.1. Aplique agua tibia en la superficie retirando residuos de polvo y tierra.
- 7.2. Enjabone la superficie con jabón suave y agua tibia. En caso de estar excesivamente sucia la superficie deberá utilizar una solución jabonosa con agua caliente. Se recomienda utilizar jabón neutro que no contenga abrasivos ni disolventes. Utilice una esponja o trapo y lave suavemente. No restriegue, puede dañar la superficie de la plancha.
- 7.3. Enjuague finalmente y seque con un trapo suave evitando dejar manchas de agua en la superficie de la plancha.
- 7.4. En caso de tener manchas de aceite en la superficie se puede quitar con alcohol o gasolina seguidos por abundantes enjuagues con agua templada y jabón.

8. CONDICIONES PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la GARANTÍA, el reclamante deberá cumplir con las siguientes exigencias de manera concurrente:

- 8.1. Formular su reclamo por escrito a GLANZE o a su agente autorizado dentro del período de garantía y a más tardar dentro de los primeros treinta (30) días calendarios de ocurrido el incidente que motiva el reclamo.
- 8.2. Incluir en el reclamo el comprobante de pago respectivo y el presente certificado en original. A falta de del presente certificado, se considerará como fecha de entrega la fecha que conste en el comprobante de pago.
- 8.3. Facilitar a GLANZE lo que fuere necesario para realizar las evaluaciones técnicas pertinentes. De lo contrario, la presente GARANTÍA perderá vigencia.
- 8.4. Sujetarse a la legislación interna de la República del Perú
- 8.5. Trasladar las planchas marca LT en forma extendida y no enrolladas porque podrían sufrir daños.
- 8.6. Asegurar que la instalación de las planchas siempre se realice con el lado de la protección UV hacia el exterior y no hacia el interior.

9. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

Si luego de procesado el reclamo, se concluye que sí procede, POLYROOF S.A.C. reembolsará el precio de acuerdo con la siguiente tabla:

Tiempo transcurrido desde la fecha de compra	Reposición del monto pagado
Hasta finalizar el 3er año	100%
Fin del 4to año	85%
Fin del 5to año	70%
Fin del 6to año	55%
Fin del 7to año	40%
Fin del Octavo año	30%
Fin del Noveno año	20%
Fin del Décimo año	5%
Después del Décimo año	0%

10. BENEFICIOS DE LA GARANTÍA

- 10.1. El beneficiario de la presente GARANTÍA es la persona consignada en el encabezado del presente certificado.
- 10.2. Los adquirentes sucesivos podrán beneficiarse de la presente GARANTÍA, siempre que se cumplan con todas sus condiciones.